



Seniorihissit.fi

Innovatiivista toimivuutta!



ILS 1K



ILS 1K:lla uusia ulottuvuuksia

Seniorihissi ILS 1K on päältä katsoen tavallinen kevythissi, vaikka olemmekin ylpeitä muotoilusta. Ainutlaatuisia ovat innovatiiviset ratkaisut, joista tässä muutamia esimerkkejä :

- 55 eri kokoa valittavana ja tarvittava kuilukuoppa on vain 110 mm, joten kiinteistöönne sopiva hissi löytyy helposti valikoimastamme.
- Hissilavan sivuseinä on aina korkea eikä ainoastaan hienon muotoilun vuoksi. Seinään kiinnitetyt valaisimet valaisevat tehokkaasti koko matkan ajan. Lisäksi korkeaan seinään voi kiinnittää esimerkiksi peilin.
- Rakenne on tarkkaan harkittu ja huolellisesti suunniteltu mahdollistaen nopean ja yksinkertaisen asennuksen.
- Kilpailukykyisten komponenttihintojen ja lyhyiden asennusaikojen vuoksi Seniorihissi ILS 1K on edullinen.

Tyylikkään muotoilun, vankan rakenteen ja lavakokojen runsauden vuoksi Seniorihissi ILS 1K sopii sekä julkisiin tiloihin että teollisuuden tarpeisiin.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi hoitokodit, sairaalat, urheiluhallit, koulut, toimistot, työhuoneet, huonekaluliikkeet, moottoripyörä- ja polkupyöräliikkeet jne. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tyylikkyyden lisäksi suurta kantavuutta ja tehokasta tilankäyttöä.

1300 mm leveät kääntöovet (lavan leveys 1400 mm) mahdollistavat erittäin hyvät lastausominaisuudet, esimerkiksi potilassängyn siirtämisen hissiin ja hissistä pois. Vakioitoimitukseen kuuluu aina lasiovet. Tarvittaessa hissi voidaan toimittaa myös EI60-palo-ovilla. Hissin käyttöpainikkeet on varustettu myös näkövammaisten pistekirjoituksella.

Muita mahdollisia lisävarusteita ovat puhelin, erilaiset lattiamateriaalivaihtoehdot, lukitus, kerrosilmäsimet, oviautomatiikka, ulkokutsupainikkeiden joustava sijoittelu, puheviestit, saapumisen merkkiäännet, lasikuilu, väri vaihtoehdot RAL-väreissä, klaffi-istuin ja peili.

Seniorihissi ILS 1K on luotettava, toimintavarma ja käyttäjäystävällinen ratkaisu päivittäiseen käyttöön.

Suosittelun asennuspaikka	Sisätila
Kuorma	1000 kg
Nopeus	Maks. 0,15 m/sek
Nostokorkeus	Suurin korkeus 13 m Hissin korkeus ylätasolla 2,3 m
Kuilukuoppa	110 mm
Pysähdystasojen määrä	5 tasoa
Hissilavan vakioimitat (leveys x pituus)	1400 x 2000 / 1400 x 2500 / 1100 x 2200 mm
Hissikuilun vakioimitat (leveys x pituus) *, **	1830 x 2080 / 1830 x 2580 / 1530 x 2280 mm *, **
Väli pohjan aukko ja kuilukuoppa	+ 30 mm
Lavan leveydet	1000 -1400 mm
Hissin ulkoleveys	+ 430 mm (+460 mm jos ovi B-sivulla)
Lavan pituudet	1500 -2500 mm
Hissin ulkopituus	+ 80 mm (jos ovi A&C siv. +110mm)
Väli pohjan aukko ja kuilukuoppa	+ 30mm
Kuilurakenne	Sandwich-rakenteiset kasetit, väri RAL 9003 (valkoinen) (T=25mm, H=565mm)
Lava	Pulverimaalattu RAL 9003 (valkoinen) Muut RAL-värit tilauksesta. Lattiamateriaali musta kumimatto.
Ovet (ovensulkija vakiona)	Kääntöovet, asennettavissa 3 eri sivulle.
Käyttökoneisto	Ruuvi-mutteri
Ohjaujärjestelmä	PLC
Sähköliittymä	380-400V 3-vaihe 50/60 Hz 16A, taajuusmuunnin
Moottori	4 kW
Akkukäyttöinen hätälasku	Sisältyy vakioitoimitukseen
Ulkokutsut	Impulssiohjatut painikkeet
Lavan painikkeet	Painettava koko matkan ajan. Napit varustettu pistekirjoituksella.
EU-direktiivi	MD 2006 / 42 / EG
Valmistusmaa	Ruotsi

*Jos ovi A & C sivulla, +30 mm

**Jos ovi B-sivulla, +30mm

